

KAPP-ZUG-SÄGEN IM VERGLEICH (ANGABEN GEMÄSS HERSTELLER)

									
Marke	Bosch	Bosch	Dewalt	Festool	Makita	Makita	Milwaukee	Milwaukee	Metabo
Modell	«GCM 8 SJL Professional»	«GCM 10 S Professional»	«DWS 780»	«Kapex KS 120 EB»	«LS 1016L»	«LS 1018L»	«MS 216 SB»	«MS 305 DB»	«KGS 315 Plus»
Leistungsaufnahme	1600 Watt	1800 Watt	1675 Watt	1600 Watt	1510 Watt	1430 Watt	1800 Watt	1800 Watt	2200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5500 U/min	4700 U/min	1900–3800 U/min	1400–3400 U/min stufenlos einstellbar	3200 U/min	4300 U/min	5000 U/min	3200 U/min	3100–4100 U/min
Sägeblattdurchmesser	216 mm	254 mm	305 mm	260 mm	255–260 mm	260 mm	216 mm	305 mm	315 mm
Gewicht	15,3 kg	21,5 kg	24,8 kg	21,5 kg	24,2 kg	19,9 kg	14,5 kg	29,5 kg	26 kg
Schalldruckpegel	99 dB (A)	94 dB (A)	93 dB (A)	88 dB (A)	91 dB (A)	97 dB (A)	92,5 dB (A)	95 dB (A)	89,5 dB (A)
Abmessungen (Tiefe × Breite × Höhe)	910 × 460 × 410 mm	780 × 680 × 540 mm	770 × 470 × 396 mm	713 × 500 × 470 mm	718 × 640 × 671 mm	825 × 536 × 633 mm	560 × 565 × 400 mm	790 × 580 × 560 mm	950 × 765 × 660 mm
Schnitttiefe/-höhe 90°/90°	312 × 70 mm	305 × 87 mm	303 × 110 mm	305 × 88 mm	310 × 68 mm	310 × 91 mm	270 × 60 mm	342 × 102 mm	320 × 120 mm
Schnitttiefe/-höhe 45°/90°	214 × 70 mm	216 × 87 mm	211 × 212 mm	215 × 88 mm	310 × 42 mm	310 × 50 mm	190 × 62 mm	241 × 102 mm	223 × 120 mm
Schnitttiefe/-höhe 90°/45°	312 × 48 mm	305 × 53 mm	330 × 58 mm	305 × 55 mm (li) × 35 mm (re)	218 × 42 mm	220 × 91 mm	270 × 48 mm	342 × 57 mm (links)	320 × 76 mm
Doppelgehrung 45°/45° rechts	-	-	244 × 58 mm	215 × 35 mm	197 × 53 mm	220 × 31 mm	190 × 48 mm	235 × 45 mm	223 × 76 mm
Doppelgehrung 45°/45° links	214 × 48 mm	216 × 53 mm	244 × 58 mm	215 × 55 mm	197 × 58 mm	220 × 50 mm	190 × 48 mm	241 × 57 mm	223 × 76 mm
Max. Neigungswinkel Sägeblatt links/rechts	47° li / 2° re	47° li / 0° re	49° li / 49° re	47° li / 47° re	45° li / 45° re	45° li / 45° re	48° li / 3° re	48° li / 48° re	46° li / 46° re
Max. Gehrungswinkel links/ rechts	52° li / 60° re	52° li / 60° re	50° li / 60° re	50° li / 60° re	52° li / 60° re	47° li / 60° re	50° li / 50° re	55° li / 60° re	47° li / 60° re
Funktion Nuten/Überblatten	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja
Schnittfugenlaser	ja	nein	LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Beleuchtung Schnittbereich	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja	ja	Zubehör
Motorbremse	nein	nein	ja/Riemenbremse	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Untergestell erhältlich	ja	ja	ja	ja (zwei Modelle)	ja	ja	ja	ja	ja
Kabellänge	2,5 m	2,5 m	2,5 m	3,5 m	2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	2,1 m
Sägeblattwechsel	Standard	Standard	Spindelock	Arretierung/Fastfix	Getriebearretierung	Getriebearretierung	Standard	Standard	Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Einstellung/Auflage für hohe Kranzprofile	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja (spezielle Winkelrastpunkte/ hohe Anschläge)
Anschluss Staubabsaugung	35 mm	35 mm	35 mm	27 und 36 mm	ja	ja	38 mm	38/58 mm	35/58 mm
Lieferumfang	Sägeblatt 216 mm, Materialklemme	Absaugadapter, Schnellspann- zwinge, Staubsack, Sägeblatt	HM-Sägeblatt, Werkstück- klemme, Montagewerkzeug, Staubfangsack	HW-Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstück- klemme, Bedienungswerkzeug	Seitliche Verlängerungen, Vertikalschraubstock, Einstel- lungswinkel, Staubsack, Schlüssel HM-Blatt 60 Zähne	Seitliche Verlängerungen, Vertikalschraubstock, Einstel- lungswinkel, Staubsack, Schlüssel HM-Blatt 40 Zähne	Werkstückspannvorrichtung, Staubsack, 48-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel	Werkstückspannvorrichtung, Staubsack, 60-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter 35/58 mm	Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Material- klemme, Späneabsaugan- schlüsse, Übergangsstück, Laser
Zubehör	Schnellspannhalter, Absaugadapter	-	Umfangreiches Systemzubehör	Verschiedene Sägeblätter, Winkelabstützung, Werkstück- klemme, Kappanschlag, Multifunktions Tisch/Spansatz, Untergestell mit Rollen	Untergestell, Begrenzungsanschlag	Horizontalschraubzwinge, Untergestell	Arbeitstisch MSL 1000, Arbeitstisch MSL 3000, Transporttisch MSUV 275	Arbeitstisch MSL 1000, Arbeitstisch MSL 3000, Transporttisch MSUV 275	
Besonderheiten	-	-	XPS-Schnittlinienanzeige, mit 20-mm-Beilage, geeignet auch zum Ablängen von 12 × 12er- Kanthölzern	Doppellinienlaser, Sonder- kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm, bequem zugängliche Feinjustierung zur Einstellung des Sägeblattwinkels	Makita-DXT-Technologie: ein einzigartiges Getriebe erlaubt tiefere und präzisere Schnitte	-	Arretierbarer, innenliegender Posaunenauszug zum einfachen Transport und für platzsparen- des Arbeiten – auch direkt an der Wand	-	Vollausstattung; 2-Punkt- Staubabsaugung; grösste Schnittkapazität im Markt
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	3 Jahre (Service all inclusive)	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung	3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung	3 Jahre nach Registrierung
Unverbindliche Preiseempfehlung zzgl. MwSt	Fr. 799.–	Fr. 1065.–	Fr. 1379.60	Fr. 1829.– + 6.– Recyclinggebühr	Fr. 1250.–	Fr. 790.–	Fr. 625.–	Fr. 1665.–	Fr. 1435.20
Internet	→ www.bosch-professional.ch	→ www.bosch-professional.ch	→ www.dewalt.ch	→ www.festool.ch	→ www.makita.ch	→ www.makita.ch	→ www.milwaukeetool.de	→ www.milwaukeetool.de	→ www.metabo.ch