

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marke | Citroën | DFSK | Fiat | Ford | Hyundai | Iveco | Mercedes Benz | Nissan | Opel | Peugeot | Renault | Sokon Steck | Toyota | Volkswagen |
| Modell | Jumpy | Minivan | Scudo | Transit Custom | H 1 Cargo | Daily | Vito | NV 200 | Vivaro | Expert | Trafic | Mini Truck Cargo Van | Proace | Transporter T6 |
| Motor | 1560 oder 1997 ccm Common Rail-Turbo-Diesel | 1012 oder 1310 ccm | 1560 oder 1997 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder | 2198 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder | 2497 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder | 2287 oder 2998 ccm Common Rail-Turbo-Diesel | 1598 oder 2143 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder | 1598 ccm Benzin 16 V, 1461 ccm Common Rail-Turbo-Diesel | 1598 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder | 1560 oder 1997 ccm Common Rail-Turbo-Diesel | 1598 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder | 1100 oder 1300 ccm | 1560 oder 1997 Common Rail-Turbo-Diesel | 1968 ccm Benzin 1984 ccm Common Rail-Turbo-Diesel, 4 Zylinder |
| Treibstoffart | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin, Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin oder Diesel |
| Leistung | 90 PS bei 4000 U/min bis 163 PS bei 3750 U/min | 53 oder 78 PS | 90 PS bei 4000 U/min bis 163 PS bei 3750 U/min | 100–155 PS b. 3500 U/min | 136 PS bei 3800 U/min | 106 PS bei 2750–3900 U/min 170 PS bei 3000–3500 U/min | 88–190 bei 3800 U/min | 110 PS bei 6000 U/min (Benzin), 90 oder 110 PS bei 4000 U/min (Diesel) | 90–140 PS bei 3500 U/min | 90 PS bei 4000 U/min bis 163 PS bei 3750 U/min | 90–140 PS bei 3500 U/min | 48 oder 79 PS | 90 oder 128 PS bei 4000 U/min | 84 PS bei 3500 U/min (Diesel) 204 PS bei 4000 U/min (Diesel) 110 PS bei 3750–6000 U/min (Benzin) 204 PS bei 4200–6000 U/min (Benzin) |
| Drehmoment | 180 Nm bei 1500 U/min bis 340 Nm bei 2000 U/min | k. A. | 180 Nm bei 1500 U/min bis 340 Nm bei 2000 U/min | 310 Nm bei 1300–2100 U/ min bis 85 Nm bei 1700– 2200 U/min | 343 Nm bei 1500–2500 U/ min | 270 Nm b. 1500–2750 U/min 450 Nm b. 1250–2750 U/min | 250 Nm b. 1500 U/min bis 440 Nm bei 2000 U/min | 153 Nm bei 4400 U/min (Benzin), 220 oder 240 Nm bei 2000 U/min (Diesel) | 260 Nm b. 1750–2000 U/min bis 340 Nm b. 1750–2500 U/ min | 180 Nm bei 1500 U/min bis 340 Nm bei 2000 U/min | 260–340 Nm bei 1500 U/min | k. A. | 180 Nm bei 1500 U/min oder 320 Nm bei 2000 U/min | 220 Nm bei 1250–2500 U/min (Diesel) 450 Nm bei 1400–2400 U/min (Diesel) 280 Nm bei 1500–3750 U/min (Benzin) 350 Nm bei 1500–4000 U/min (Benzin) |
| Verbrauch | 6,9–7,4 l/100 km | 7,6 oder 7,8 l/100 km | 6,8–7,1 l/100 km | 6,3–7,3 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,9–9,7 l/100 km | 5,7–6,8 l/100 km | 4,9–7,2 l/100 km | 5,96–7,3 l/100 km | 6,4–7,1 l/100 km | 5,9–6,9 l/100 km | 7,6 oder 7,7 l/100 km | 6,4 oder 7,1 l/100 km | 5,5–9,1 l/100 km |
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5, Euro 6 | Euro 5, Euro 6 | Euro 5, Euro 6 | Euro 5 | Euro 5, Euro 6 |
| CO ₂ | 168–195 g/km | 174 oder 184 g/km | 179–182 g/km | 166–192 g/km | 199 g/km | 209–256 g/km | 149–179 g/km | 130–166 g/km | 164–191 g/km | 168–189 g/km | 155–181 g/km | 143 g/km | 168–186 g/km | 176–219 g/km |
| Antrieb | Vorderrad | Hinterrad | Vorderrad | Vorderrad | Hinterrad | Vorder- oder Hinterrad, 4×4 | Vorder- oder Hinterrad, 4×4 | Vorderrad | Vorderrad | Vorderrad, 4×4 | Vorderrad | Vorderrad, 4×4 | Vorderrad | Vorderrad oder 4×4 |
| Getriebe | 5- oder 6-Gang manuell oder automatisiert | 5-Gang manuell | 5-Gang mechanisch | mechanisch | 6-Gang manuell | 6-Gang manuell oder 8-Gang automatisiert | 6-Gang manuell, 7-Gang-Automatik | 5-Gang manuell oder 6-Gang manuell ab 110 PS (Diesel) | 6-Gang manuell | 5- oder 6-Gang manuell oder Automatik | 6-Gang manuell | 5-Gang manuell | 5- oder 6-Gang manuell | 5-Gang manuell, 6-Gang manuell oder automatisiert 7-Gang automatisiert |
| Gesamtgewicht | 2661–2964 kg | ca. 1565 oder 1700 kg | 2661–2992 kg | 2500–3325 kg | 3160 kg | 3300–7000 kg | 2800, 3050 oder 3200 kg | 2000–2070 kg | 2740–3300 kg | 2661–2973 kg | 2740–3010 kg | ca. 1780 kg | 2861–2964 kg | 2800 oder 3000 kg |
| Leergewicht | 1736–1836 kg | 1015 oder 1150 kg | k. A. | 1885–1977 kg | 2173 kg | 2124–3075 kg | 1736–2025 kg | 1335–1724 kg | 2740–3300 kg | 1736–1836 kg | 1872–2046 kg | 990 kg | 1655–1840 kg | 1755–2034 kg |
| Nutzlast | 925–1137 kg | 550 kg | 1100–1200 kg | 615–1415 kg | k. A. | 1048–4071 kg | 810–1344 kg | 276–718 kg | 1004–1194 kg | 925–1137 kg | 805–1067 kg | 790 kg | 1095–1219 kg | 449–1445 kg |
| Nutzvolumen | 5,0–7,0 m ³ | 3,5 m ³ | 5,0–7,0 m ³ | 6,0–8,3 m ³ | 4,4 m ³ | 7,3–19,6 m ³ | 3,1–6,6 m ³ | 2,3–4,2 m ³ | 5,2–8,6 m ³ | 5,0–7,0 m ³ | 5,2–8,6 m ³ | k. A. | 5–7 m ³ | 5,8–9,3 m ³ |
| Anhängelast gebremst | 1472–2000 kg | k. A. | 1472–2000 kg | 2350–2080 kg | 2300 kg | 3300–3500 kg | 1000–2500 kg | 1100 kg | 2000 kg | 1672–2000 kg | 2000 kg | k. A. | 1453–2000 kg | 2200 oder 2500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | k. A. | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 640 kg | 750 kg |
| Länge | 4805 oder 5135 mm | 3795 mm | 4805 oder 5135 mm | 4972 oder 5339 mm | 5150 mm | 5038–7498 mm | 4895, 5140 oder 5370 mm | 4406 mm | 4999 oder 5399 mm | 4813 oder 5143 mm | 4999 oder 5399 mm | 3795 mm | 4805 oder 5135 mm | 5006 oder 5406 mm |
| Radstand | 3000 oder 3122 mm | 2515 mm | 3000 oder 3122 mm | 2933 oder 3300 mm | 3200 mm | 3000, 3520 oder 4100 mm | 3200 oder 3430 mm | 2725 mm | 3098 oder 3498 mm | 3000 oder 3122 mm | 3098 oder 3498 mm | 2515 mm | 3000 oder 3122 mm | 3000 oder 3400 mm |
| Breite ohne Spiegel | 1895 mm | 1560 mm | 1895 mm | 1986 mm | 1920 mm | 2010 mm | 1928 mm | 1690 mm | 1956 mm | 1897 mm | 1956 mm | 1560 mm | 1895 mm | 1904 mm |
| Höhe | 1942–2276 mm | 1925 mm | 1894–2276 mm | 1977–2320 mm | 1935 mm | 2280–2900 mm | 1910 mm | 1860 mm | 1951–2498 mm | 1889–2268 mm | 1971 oder 2465 mm | 1925 mm | 1980 oder 2290 mm | 1990–2477 mm |
| Ladelänge | 2254 oder 2584 mm | 2000 mm | 2254–2584 mm | 2555 oder 2922 mm | 2375 mm | 2620–5125 mm | 2586–3061 mm | 2040 mm | 2537 oder 2937 mm | 2258 oder 2588 mm | 2537 oder 2937 mm | k.A. | 2250 oder 2580 mm | 2324 oder 2724 mm |
| Ladehöhe | 1272–1630 mm | 1350 mm | 1449–1750 mm | 1406 oder 1778 mm | 1340 mm | 1545–2100 mm | 1258 mm | 1358 mm | 1387 oder 1897 mm | 1444 oder 1756 mm | 1387 oder 1898 mm | k.A. | 1440 oder 1750 mm | 1410–1694 mm |
| Ladebreite (über Radkasten) | 1600 mm | 1320 mm | 1600 mm | 1775 mm | 1620 mm | 1740 mm | 1685 mm | 1500 mm | 1662 mm | 1600 mm | 1662 mm | k.A. | 1600 mm | 1700 mm |
| Bezugsquelle | → www.citroen.ch | → www.dfsk.ch | → www.fiat-professional.ch | → www.ford.ch | → www.hyundai.ch | → www.iveco.ch | → www.mercedes-benz.ch | → www.nissan.ch | → www.opel.ch | → www.peugeot.ch | → www.renault.ch | → www.steck-automobile.ch | → www.toyota.ch | → www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch |
| Bemerkungen | | | | | | Erdgas-, Hybrid- und Elektrovariante | Auch mit Elektromotor erhältlich | Auch mit Elektromotor erhältlich | | | | Option: zuschaltbarer 4×4 mit 10-Gang-Reduktionsgetriebe | | |