

PRITSCHENWAGEN (ANGABEN GEMÄSS HERSTELLER OHNE GEWÄHR)

													
Marke Modell	Citroën Jumper	DFSK Truck	Fiat Ducato	Ford Transit	Iveco Daily	Mercedes Benz Sprinter	Nissan NV 400	Opel Movano Werksbrücke	Peugeot Boxer Pick-up	Piaggio Porter Maxxi Pick-up	Renault Master	Sokon Steck Mini Truck	Volkswagen Transporter T6 Pritsche
Motor	2198 oder 2999 ccm Common-Rail-Turbodiesel	1310 ccm, 4 Zylinder	1956, 2287 oder 2999 ccm Common-Rail-Turbodiesel, 4 Zylinder	2198 ccm Common-Rail-Turbodiesel, 4 Zylinder	2287 oder 2998 ccm Common-Rail-Turbodiesel	4 oder 6 Zylinder	2298 ccm Common-Rail-Turbodiesel	2299 ccm Common-Rail-Turbodiesel, 4 Zylinder	2198 oder 2999 ccm Common-Rail-Turbodiesel	1299 ccm, 4 Zylinder	2298 ccm Common-Rail-Turbodiesel, 4 Zylinder	1100 oder 1300 ccm, 4 Zylinder	1968 ccm Benzin oder 1984 ccm Common-Rail-Turbodiesel, 4 Zylinder
Treibstoffart	Diesel	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin, Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Diesel	Benzin	Benzin oder Diesel
Leistung	110–177 PS bei 3500 U/min	78 PS	115 PS bei 3750 U/min bis 177 PS bei 3500 U/min	100–155 PS bei 3500 U/min	106 PS bei 2750–3900 U/min bis 170 PS bei 3000–3500 U/min	Diesel: 95–190 PS bei 3800 U/min Benzin: 156 PS bei 5000 U/min	125–163 PS bei 3500 U/min	125–163 PS bei 3500 U/min	110–180 PS bei 3500 U/min	83 PS bei 6000 U/min	110–163 PS bei 3500 U/min	48 oder 79 PS	Diesel: 84 PS bei 3500 U/min oder 204 PS bei 4000 U/min Benzin: 110 PS bei 3750–6000 U/min oder 204 PS bei 4200–6000 U/min
Drehmoment	250 Nm bei 1750 U/min bis 400 Nm bei 1400 U/min	k. A.	280 Nm bei 1500 U/min bis 400 Nm bei 1400 U/min	310 Nm bei 1300–2100 U/min bis 385 Nm bei 1700–2200 U/min	270 Nm bei 1500–2750 U/min bis 450 Nm bei 1250–2750 U/min	Diesel: 250–440 Nm bei 1400–2400 U/min Benzin: 240 Nm bei 3000–4000 U/min	310–360 Nm bei 1500 U/min	310–360 Nm bei 1500 U/min	250 Nm bei 1750 U/min bis 400 Nm bei 1400 U/min	112 Nm bei 4300 U/min	285 Nm bei 1250 U/min bis 360 Nm bei 1500 U/min	k. A.	Diesel: 220 Nm bei 1250–2500 U/min oder 450 Nm bei 1400–2400 U/min Benzin: 280 Nm bei 1500–3750 U/min oder 350 Nm bei 1500–4000 U/min
Verbrauch	6,6–8,9 l/100 km	7,8 l/100 km	5,3–8,9 l/100 km	7,3–9,7 l/100 km	7,9–9,7 l/100 km	6,8–12,9 l/100 km	7,0–8,2 l/100 km	7,0–9,7 l/100 km	7,2–8,7 l/100 km	5,6–7,7 l/100 km	6,7–8,3 l/100 km	7,6 oder 7,7 l/100 km	6,3–9,2 l/100 km
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5, Euro 6	Euro 5, Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 5, Euro 6
CO₂	175–236 g/km	184 g/km	153–236 g/km	193–255 g/km	209–256 g/km	183–274 g/km	184–216 g/km	188–255 g/km	180–209 g/km	148–178 g/km	164–217 g/km	179 oder 184 g/km	146–212 g/km
Antrieb	Vorderrad, 4×4	Hinterrad, 4×4	Vorderrad, 4×4	Vorder- oder Hinterrad, 4×4	Vorder- oder Hinterrad, 4×4	Vorderrad, 4×4	Vorder- oder Hinterrad	Vorder- oder Hinterrad	Vorderrad, 4×4	Hinterrad, 4×4	Vorder- oder Hinterrad	Vorderrad, 4×4	Vorderrad, 4×4
Getriebe	6-Gang manuell oder automatisiert	5-Gang manuell	5- oder 6-Gang mechanisch oder 6-Gang automatisiert	6-Gang manuell	6-Gang manuell oder 8-Gang automatisiert	6-Gang manuell, 5-Gang-Automatik	6-Gang manuell	6-Gang manuell oder automatisiert	6-Gang manuell		6-Gang manuell oder automatisiert	5-Gang manuell	5-Gang manuell, 6-Gang manuell oder automatisiert oder 7-Gang automatisiert
Gesamtgewicht	3000–3500 kg	1865 kg	2935–3970 kg	3100–4700 kg	3300–7000 kg	3119–5000 kg	3500 kg	3500 oder 4500 kg	3000–3500 kg	2200 kg	3500 kg	1865 oder 2300 kg	2800–3200 kg
Leergewicht	1870–2075 kg	1020 kg	k. A.	2012–2547 kg	2124–3075 kg	1935–2602 kg	2113–2524 kg	2113–2640 kg	1870–2075 kg	k. A.	k. A.	958 kg	1547–1648 kg
Nutzlast	1125–1620 kg	845 kg	1170–2120 kg	962–2432 kg	1048–4071 kg	1165–2725 kg	976–1387 kg	865–2106 kg	1125–1620 kg	1120 kg	k. A.	907 oder 1342 kg	1477–1608 kg
Anhängelast gebremst	3000 oder 3500 kg	k. A.	2000–3000 kg	2750–3500 kg	3300–3500 kg	2000 kg	2500–3500 kg	2500–3500 kg	3000 oder 3500 kg	600 kg	2500–3000 kg	1000 kg	2200 oder 2500 kg
Anhängelast ungebremst	k. A.	k. A.	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	k. A.	400 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Länge	5293–6693 mm	4625 mm	4293–6693 mm	5357–7797 mm	5038–7498 mm	3119–5000 mm	5749–6949 mm	5718–6949 mm	5293–6693 mm	4360 mm	5748–6949 mm	3910 mm	5100 oder 5500 mm
Radstand	3000, 3450 oder 4035 mm	2820 mm	3000, 3450 oder 4035 mm	3137, 5604, 3954 oder 4522 mm	3000, 3520 oder 4100 mm	1935–2602 mm	3682–4332 mm	3682 oder 4332 mm	3000, 3450 oder 4035 mm	2180 mm	3682 oder 4332 mm	2515 mm	3000 oder 3400 mm
Breite	2050 mm	1635 mm	2100 mm	2059 mm	2010 mm	1993 mm	2070 mm	2108 mm	2050 mm	1560 mm	2070 mm	1560 mm	1994 mm
Höhe	2426 mm	1890 mm	k. A.	2127–2215 mm	2280–2900 mm	2363 mm	2350 oder 2375 mm	2310–2815 mm	2426 mm	1730 mm	2375 mm	1825 mm	1948 mm
Ladelänge	2798–4260 mm	2900 mm	2798–4198 mm	2795–5235 mm	2620–5125 mm	2850–4300 mm	3230–4430 mm	3230, 3900 oder 4430 mm	2798–4260 mm	2817 mm	3230–3900 mm	2300 mm	2539 oder 2931 mm
Ladebreite	2100 mm	1540 mm	2034 mm	2038 oder 2138 mm	1740 mm	2130 mm	2100 mm	2040 mm	2100 mm	1500 mm	2100 mm	1450 mm	1940 mm
Bezugsquelle	→ citroen.ch	→ dfsk.ch	→ fiatprofessional.ch	→ ford.ch	→ iveco.ch	→ mercedes-benz.ch	→ nissan.ch	→ opel.ch	→ peugeot.ch	→ piaggio-porter.ch	→ renault.ch → renault-trucks.ch	→ steck-automobile.ch	→ volkswagen-nutzfahrzeuge.ch
Bemerkungen			auch mit CNG-Motor erhältlich (Euro 6)		Erdgas-, Hybrid- und Elektrovariante	Erdgasvariante				auch mit CNG erhältlich		Option: zuschaltbarer Allradbetrieb mit 10-Gang-Reduktionsgetriebe	