

								
<b>Hersteller Modell</b>	<b>Beck Maschinenbau Rapid 600</b>	<b>Felder FB610</b>	<b>Hema Garant 600</b>	<b>Hokubema N'RA 600</b>	<b>Panhans BSB600</b>	<b>SCM s 45n</b>	<b>Startrite Mod. 503</b>	<b>Weibert BS 500</b>
<b>Motor kW</b>	3 kW	3 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW	4 kW
<b>Raddurchmesser</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	450 mm	500 mm	500 mm
<b>Radbreite</b>	35/30 mm	40 mm	40 mm	30 mm	34 mm	30 mm	35 mm	45 mm
<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	1500 m/min	1200 m/min	1550 m/min	1550 m/min	1550 m/min	1000 m/min	1500 m/min	1680 m/min
<b>Bandführung Typ</b>	APA Präzisions-Rollenführung oben und unten	X-Life-Keramikführungen	Spezialrollenführung Hema	Dreirollenführung «GL» oben und unten mit Feinjustierung	Original-APA-Panhans-Rollensystem	SCM	Kugelgelagerte Dreirollenführungen	Kugelgelagerte Führung
<b>Schnitthöhe max.</b>	400 mm	410 mm	350 mm	400 mm	400 mm	300 mm	335 mm	504 mm
<b>Schnittbreite max.</b>	580 mm	575 mm	565 mm	580 mm	580 mm	440 mm	480 mm	480 mm
<b>Sägeblattbreite</b>	5–40 mm	6–30 mm	6–25 mm	12–35 mm	5–40 mm	6–25 mm	6–30 mm	6–40 mm
<b>Sägeblattdicke</b>	0,5–0,8 mm	0,6–0,9 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,5 mm	k.A.	0,8 mm
<b>Sägeblattlänge</b>	4700–4750 mm	4521–4571 mm	4450–4500 mm	4660–4735 mm	4685–4735 mm	3690–3742 mm	max. 3962 mm	max. 4670 mm
<b>Tischmasse LxB</b>	810×590 mm	560×850 mm	610×860 mm	810×590 mm	590×810 mm	600×520 mm	633×485 mm	550×722 mm
<b>Tischhöhe</b>	930 mm	840 mm	900 mm	920 mm	920 mm	900 mm	860 mm	980 mm
<b>Maschinenmasse LxBxH</b>	1080×620×2120 mm	1200×700×2043 mm	1120×920×2070 mm	1130×640×2120 mm	1120×750×2125 mm	830×780×1910 mm	910×730×1800 mm	1037,5×800×2214 mm
<b>Gewicht</b>	325 kg	330 kg	320 kg	275 kg	275 kg	174 kg	220 kg	355 kg
<b>Stromanschluss</b>	20 A	400 V, CEE-16-Stecker	400 V	400 V	400 V	400 V / 220 V	400 V / CEE 16	16 A, 400 V, 50 Hz, CEE-16-Stecker
<b>Absaugstutzen</b>	2×100 mm	2×120 mm	1×120 mm	2×100 mm	2×100 mm	1×120 mm	2×100 mm	2×100 mm
<b>In Grundausrüstung enthaltenes Zubehör (Schutzvorrichtungen, Anschläge, Werkzeuge etc.)</b>	Ständer links / Grauguss-Bandsägerollen / aufvulkanisierter Gummibelag / Tisch schwenkbar bis 45° / austauschbare Tischeinlage / automatischer Stern-Dreieckschalter / automatische Motorbremse / Blattspannungsanzeiger / Sägeblattschutz mit Handrad höhenverstellbar	k. A.	1 Sägeblatt / Blattspannanzeige / Parallelanschlag / Schwenkbare Tischplatte	Parallelanschlag / Sägeblattabdeckung mit oberer Blattführung höhenverstellbar mit Handrad / Motorschutzschalter und automatische Motorbremse	1 Sägeblatt / Blattspannanzeige / Parallelanschlag / Schwenkbare Tischplatte / feingehobelte Tischplatte	k. A.	Präzisions-Dreirollenführung / Schnellspannvorrichtung über Hebel für schnellen Sägeblattwechsel / Blattspannanzeige mit Skala / Parallelanschlag mit langem Profil auf Rundstangenführung / Notstoppschalter abschliessbar	CE-Prüfung Standard / Schutzeinrichtung mit Notstopp an Pedal / Rundstange mit Alu / Parallelanschlag
<b>Spezielle Qualitätsmerkmale etc.</b>	Gussräder mit aufvulkanisierten Gummibandagen für vibrationsfreien Lauf	X-Life-Keramikführungen, Schleifbänder möglich	Schutztüren endschaltergesichert	Tisch schräg stellbar 45° / Nut für Gehrungsanschlag / Blattspannungsanzeige / Abstreifbürste an Laufrad	Anschrägung des Maschinenständers oben zur Erhöhung der Steifigkeit		k. A.	Elektrobremse 400 V, 50 HZ, Stern-Dreieckschalter
<b>Empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.</b>	Auf Anfrage	Fr. 4595.–	Fr. 7960.–	Fr. 5755.–	Fr. 6670.–	Fr. 3450.–	Fr. 2321.–	Fr. 2850.–
<b>Optionale Zusatzausstattungen mit Preisen</b>	Gehrungsanschlag / Laser Richtlicht / Ständer rechts / Tischschwenkung bis 45° über Handrad / Schnitthöhe plus 220 mm / Fahrereinrichtung Drm. 400, 500, 700, 800, 900 / als Trennbandsäge erhältlich	Fahrwerk mit Hebedeichsel: Fr. 242.– Gehrungsanschlag: Fr. 110.– Schleifeinrichtung: Fr. 363.– Kreisschneide-Einrichtung: Fr. 165.– Tisch: 3-seitig verlängerbar um 500 mm oder 1000 mm	Fahreinrichtung: Fr. 330.– Gehrungsanschlag: Fr. 640.–	Fahreinrichtung: Fr. 435.– Motor (3,0 kW / 400 V): Fr. 340.– Gehrungsanschlag: Fr. 135.– Druckknopfschaltung, automatischer Stern-Dreieck-Anlauf: Fr. 1855.–	Fahreinrichtung: CHF 450.– / Ständer rechts: Fr. 800.– / Gehrungsanschlag: Fr. 350.– / Schnitthöhe plus 220 mm: Fr. 1330.– / verstärkter Motor (3 kW): Fr. 360.– / stufenlose Bandgeschwindigkeit: Fr. 3680.– / Laserlicht Fr. 980.–	k. A.	Gehrungsanschlag Fr. 79.–	Fahrwerk mit Deichsel: Fr. 165.– Gehrungsanschlag: Fr. 163.– Bandsägeblatt 4670×10×0,8 mm: Fr. 39.– Bandsägeblatt 4670×16×0,8 mm: Fr. 36.– Bandsägeblatt 4670×20×0,8 mm: Fr. 42.–
<b>Bezugsquelle inkl. Website</b>	Eigenmann AG 9615 Dietfurt → <a href="http://www.eigenmannag.ch">www.eigenmannag.ch</a>	HM-Spoerri AG 8184 Bachenbülach → <a href="http://www.hm-spoerri.ch">www.hm-spoerri.ch</a>	Arthur Bründler AG 6030 Ebikon → <a href="http://www.brueandler.ch">www.brueandler.ch</a>	Ineichen AG 6294 Ermensee → <a href="http://www.ineichen.ch">www.ineichen.ch</a>	Näf Service und Maschinen AG 9100 Herisau → <a href="http://www.naef-ag.ch">www.naef-ag.ch</a>  Arthur Bründler AG 6030 Ebikon → <a href="http://www.brueandler.ch">www.brueandler.ch</a>	Arthur Bründler AG 6030 Ebikon → <a href="http://www.scm-minimax.ch">www.scm-minimax.ch</a>	Ettima AG 3125 Toffen → <a href="http://www.ettima.ch">www.ettima.ch</a>	Graf Maschinen & Service GmbH 8617 Mönchaltorf → <a href="http://www.grafservice.ch">www.grafservice.ch</a>