

									
Hersteller Modell	Prebena VITAS 45	Metabo Basic 250–24 W OF	Metabo Basic 160–6 W OF	Kaeser i.Comp 3	Revotool AKHL 1260E	Prematic K 265/25T	Prematic Pioneer 245M	Würth Kompressor solid 24 l oilfree	Schneider Airsystems SYM 150–8–6 WXOF
Gewicht	10 kg	24 kg	8,4 kg	25 kg	16,2 kg	26 kg	29 kg	24 kg	13 kg
Abmessungen L×B×H	370 × 310 × 300 mm	620 × 340 × 580 mm	340 × 300 × 290 mm	490 × 340 × 600 mm	583 × 309 × 337 mm	650 × 320 × 640 mm	410 × 510 × 800 mm	630 × 406 × 630 mm	396 × 296 × 320 mm
Behältervolumen	4 Liter	24 Liter	6 Liter	Behälterlos	8,6 Liter	25 Liter	20 Liter	24 Liter	6 Liter
Motorleistung	250 Watt	1500 Watt	900 Watt	1500 Watt	1471 Watt	1500 Watt	1850 Watt	1500 Watt	1100 Watt
Drehzahl	2840 U/min	max. 2850 U/min	max. 3500 U/min	1500–3200 U/min	2800 U/min	2850 U/min	2850 U/min	2850 U/min	2450 U/min
Armatureinheit enthält	Manometer, Druckminderer, Druckregler, Druckluftkupplung	Zwei Manometer für Tank- und Arbeitsdruck	Zwei Manometer für Tank- und Arbeitsdruck	i.Comp–Control–Steuerungs–Display	2 Anschlüsse Hochdruck / 2 Anschlüsse für 8 bar / Manometer	Filterregler mit Manometer	Manometer	Druckminderer, 1 Schnellkupplung	Druckminderer, 2 Manometer, 1 Schnellkupplung
Schalldruck	72 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	80 dB(A)	keine Angabe	77 dB(A)	79 dB(A)	82 dB(A)	79 dB(A)
Schalleistung	92 dB(A)	97dB(A)	94 dB(A)	97 dB(A)	keine Angabe	97 dB(A)	keine Angabe	keine Angabe	89 dB(A)
Ölhaltige / ölfreie Luft	ölhaltige Luft	ölhaltige Luft	ölhaltige Luft	ölfreie Luft	ölfreie Luft	ölhaltige Luft	ölhaltige Luft	ölhaltige Luft	ölfreie Luft
Ölfreier Kompressor	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja
Schutzart	keine Angabe	IP 20	IP 20	IP 54	keine Angabe	IP 41	keine Angabe	IP 20	IP 23
Ansaugleistung	41 l/min	220 l/min	160 l/min	265 l/min	keine Angabe	250 l/min	keine Angabe	220 l/min	150 l/min
Füllleistung	24 l/min	120 l/min	65 l/min	160 l/min	keine Angabe	140 l/min	250 l/min	120 l/min	70 l/min
Max. Betriebsdruck	10 bar	8 bar	8 bar	11 bar	34 bar	10 bar	10 bar	8 bar	8 bar
Anzahl Schnellkupplungen	1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück	4 Stück	2 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Trage- oder Fahrgestell	Tragegestell	Fahrgestell	Tragegestell	trag- oder fahrbar	zum Tragen	Trage- und Fahrgestell	beides kombiniert	Fahrgestell	im Systainer
Garantiezeit für gewerbliche Abnehmer	12 Monate	36 Monate	36 Monate	12 Monate	12 Monate	24 Monate	24 Monate	36 Monate	36 Monate
Besonderheiten	–	10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung	10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung, leichtester Kompressor seiner Klasse	stufenlose Drehzahlregelung mittels Steuerung, dauerlauffähig	Modell AHKL126EX mit grösserem Behältervolumen	Druckbehälter innen rostschutzbeschichtet	sowohl trag- als auch fahrbar	ölfreier, robuster Kolbenkom- pressor für den flexiblen Einsatz mit integriertem Überlastschutz	–
Empfohlener Verkaufs- preis exkl. MWST	CHF 298.–	CHF 269.–	CHF 189.–	CHF 2090.–	CHF 1649.–	CHF 395.–	CHF 510.–	auf Anfrage	keine Angabe
Bezugsquelle	Immer AG 3661 Uetendorf → www.immerag.ch	Metabo (Schweiz) AG 8957 Spreitenbach → www.metabo.ch	Metabo (Schweiz) AG 8957 Spreitenbach → www.metabo.ch	Ineichen AG 6294 Ermensee → www.ineichen.ch	Revotool AG A-8570 Voitsberg → www.revotool.ch	Eigenmann AG 9615 Dietfurt → www.eigenmannag.ch	Näf Service und Maschinen AG 9100 Herisau → www.naef-ag.ch	Würth AG 4144 Arlesheim → www.eshop.wuerth-ag.ch	Schneider Druckluft GmbH D-72770 Reutlingen → www.schneider-airsystems.de
Link zum Produkt									